



STØRRE BÆREEVNE FOR STØRRE SPÆND

DEN FORSTÆRKEDE T19 KØRESKINNE

Midlertidige overdækninger – Keder XL Overdækning fra Layher kan gøres mobile ved brug af få ekstra materialer. Basen for mobile overdækninger er trekants køreskinnen placeret på det understøttende stillads. Vognen der gør overdækningen mobil kører på denne køreskinne. Ved hjælp af vognen og køreskinnen, kan lasterne der påføres overdækningen meget præcist føres ned i det underliggende stillads.

Når overdækningerne har store spænd eller høje snelaster, resultere dette i høje understøtningslaster. Den nuværende køreskinne kan, ved et felt på 2,57 m og med lasten virkende i center, optage en maksimal tilladt last på 15,7 kN (=F_k). Dette er ikke altid nok ved de store Keder XL Overdækninger.

Den velkendte køreskinne er derfor blevet forstærket med følgende tiltag:

- ▶ Brug af højstyrke stål med forhøjet flyde styrke
- ▶ Forøget godstykkelse i det øverste rør af trekants køreskinnen
- ▶ Flere og kraftigere forbindende plader mellem rørene

Resultatet af disse tiltag giver: **70% mere bæreevne!** Dette betyder at overdækninger med større spænd og højere snelaster også kan gøres mobile uden problemer.

T19 Køreskinnen er kompatibel med alle tilhørende komponenter til Keder XL Overdækningen. For at kunne skelne imellem de to versioner af vores køreskinner, er de forbindende plader og hornet modificeret så disse ikke kan samles og bruges sammen. På denne måde undgås utilsigtet forveksling af disse. Perforering i de midterste forbindende plader hjælper yderligere med at skelne mellem de to varianter hurtigt.

3 KLARE FORDELE

- ▶ 70% højere bæreevne takket være brugen af højstyrke stål og et genialt design.
- ▶ Større spænd kan gøres mobile uden problemer
- ▶ Kan kombineres med alle tilhørende dele for Layher Keder XL Mobile Overdækninger.

Beskrivelse	Vægt [Kg]	Ref. Nr.
Køreskinne 3,00 m T19	58.8	5938.041

tilgængelig ab fabrikslager

SAMMENLIGNING AF LASTPÅVIRKNING

Køreskinnetype	Maksimal lastpåvirkning* F _k [kN]
Køreskinne 3,00 m	15,7
Køreskinne 3,00 m T19 (forstærket)	26,6
	+ 70 %

* For felter på 2.57 m

